

ReSet handmelders

De "ReSet" is een unieke handmelder die in plaats van een breekglas een polycarbonaat plaat met een speciaal klikmechanisme heeft. Dit gepatenteerde principe simuleert het activeren van een handmelder waarvan het glas wordt gebroken. Na het bedienen van de melder verschijnt er links boven in het venster een optische indicatie. De melder wordt door middel van een speciale sleutel gereset en is direct weer klaar voor gebruik.

De "ReSet" handmelder kan worden aangesloten op de meeste conventionele brandmeldsystemen. De handmelder is veilig te gebruiken in ruimtes waar geen glas gebruikt mag worden, zoals zwembaden en sportcentra. Ook in industrieën waar geen verontreiniging mag plaatsvinden, zoals de voedselverwerkende industrie, kan de handmelder zonder problemen gebruikt worden.

De melders zijn in diverse kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar. Tevens is er een waterdichte variant voor gebruik in slechte omstandigheden.



RP-RS2-01 met CI



RP-GD2-11



WRP2-B-11



WRP2-G-11

Opbouw Artikelnummers

XX

RP = standaard

WRP2 = Waterdicht

x = kleur

R = Rood

G = Groen

Y = Geel

B = Blauw

W = Wit

O = Oranje

x = model

D2 = dual-mount (in/opbouw)

S2 = opbouw

F2 = inbouw (niet voor WRP2)

xx = contacten

01 = Conventioneel met 470 en 680 Ω weerstand

02 = Enkel wisselcontact

05 = Sav-Wire 2 Wire Systems (alleen in RP-Rx)

11 = Dubbel wisselcontact

Specificaties

- Afmetingen Inbouw, 87 x 87 x 23 mm opbouw, 87 x 87 x 58 mm, waterdicht 90 x 89 x 72 mm
- Opties Verkrijgbaar met een klant specifiek label (toevoeging CL aan het artikelnummer)
- Afdekkappen Voor de Resetmelder zijn diverse beschermkappen verkrijgbaar