



Datasheet Indala

FP4511A

De FP5411A Flexpass is een proximity-lezer met een vaste leesmodulen en kunststof behuizing en is geschikt voor bevestiging op allerlei bouwmaterialen (ook metaal), binnen én buiten. De lezer wordt direct vanuit de kaartlezercentrale gevoed waardoor u geen extra voeding meer nodig heeft. De leesmodule van de FP5411A is waterdicht ingegoten wat het mogelijk maakt om de lezer zowel binnen als buiten te gebruiken. Geen enkel contact is nog vereist tussen de kaart en de lezer waardoor geen slijtage plaatsvindt.

De leesafstand met de FPCRD proximity-kaarten bedraagt ca 10 cm.
Deze FPCRD proximity-kaarten zijn gemaakt van een stevige kunststof en zijn gegraveerd met een 8-cijferig, uniek codenummer. Behalve de proximitykaarten zijn er ook FPKEY sleutelhangertags.

Technische specificaties

Afmetingen	140x42x19 mm (lxbxh)
Leesafstand	Ca 10 cm
Voeding	4 - 16 V DC (rechtstreeks vanuit kaartlezer-controller)
Verbruik	
Niet gemonteerd op metaal:	65 mA @ 12 V; 86 mA @ 5 V DC
Gemonteerd op metaal:	86 mA @ 12 V; 97 mA @ 5 V DC
Werkings temperatuur	-/- 35°C tot + 65°C
LED Indicatie	Driekleuren LED (rood, groen, amber)
Frequentie	125 KHz



FPCRD

Proximitypas t.b.v. de FP5411A
Pasnummers worden opeenvolgend geleverd en zijn op de pas gedrukt

Technische specificaties

Afmetingen	84 x 52 x 2 mm (lxbxh)
------------	------------------------



FPKEY

Proximitytag t.b.v. de FP5411A
tagnummers worden opeenvolgend geleverd en zijn op de tag gedrukt

Technische specificaties

Afmetingen	30 x 44 x 6 mm (lxbxh)
------------	------------------------

